

03 Sistemas de control de temperatura de agua a presión hasta los 160°C

Producto	Unidad	TT-1398 N	TT-142 N	TT-137 N	TT-137 B/BP
Rango de temperatura	°C	140	140	140	160
Medio de transferencia térmica		agua	agua	agua	agua
Capacidad de calefacción	kW	6	12	12	12
Sistema de refrigeración		indirecto	indirecto	indirecto + directo	indirecto + directo
Intercambiador de calor tubular	kW	20 @ 140°C	60 @ 140°C	65 @ 160°C	90 @ 160°C
Intercambiador de calor de placas	kW				
Directo	kW			60 @ 50°C	60 @ 50°C
Sistema de bomba ver diagrama					
Tipo N: 110 l/min; máx. 5.0 bar; Motor 1.8 kW		●	●	●	
Tipo B: 75 l/min; máx. 6.5 bar; Motor 1.8 kW					●
Tipo P: 36 l/min; máx. 5.0 bar; Motor 1.1 kW					
Tipo W: 250 l/min; máx. 4.5 bar; Motor 4.0 kW					
con una bomba de refuerzo		-	-	-	●
Capacidad de succión / Vacío	mH2O	-	-	-	●
Controlador		MP-888			
Sensor de temperatura		FeKo Tipo J			
Conexións					
Medio		1/2" BS	3/4" BS	3/4" BS	3/4" BS
Agua de enfriamiento		3/8" BS	3/8" BS	3/8" BS	3/8" BS
Aire comprimido		-	-	1/4" BS	1/4" BS
Dimensiones incl. ruedas LxBxH	mm	680x305x760	870x360x915	870x360x915	870x360x915
Peso en vacío approx.	kg	70	107	120	120
Color		Gris plateado RAL 7001			

Funcionés					
Medidor de flujo		●	●	●	●
Dispositivo antifuga		-	-	●	●
Alivio de la presión		●	●	●	●
Drenaje del molde por aire comprimido		-	-	●	●
Opción para medir la temperatura externa		-	-	●	●
Controlador con interfaz digital		○	○	○	○
Recargo automático		●	●	●	●
Control de nivel		●	●	●	●
Indicadores visuales de fallas		●	●	●	●
Advertencia acústica		●	●	●	●

●	standard	○	optional	-	no disponible
---	----------	---	----------	---	---------------

TT-138 N	TT138 B/BP	TT-DW160	TT-1358 W
140	160	160	130
agua	agua	agua	agua
18 24	18 24	9 18	24 48
indirecto + directo	indirecto + directo	indirecto	indirecto
85 @ 160°C	85 @ 160°C		180 @ 130°C
		40 @ 150°C	400 @ 70°C
60 @ 60°C	60 @ 60°C		
●			
	●		
		●	
			●
-	●	●	-
-	●	-	-
MP-888			
FeKo Tipo J			
3/4" BS	3/4" BS	1/2" BS	brida DN32
1" BS	1" BS	1 1/2" BS	1 1/2" BS
1/4" BS	1/4" BS	-	-
1240x480x1400	750x780x550	750x180x550/750x285x550	1710x790x1540
180	55	55/67	530
Gris plateado RAL 7001			

●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	-	-
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●