

05 Sistemas de refrigeración de -13°F hasta +104°F

Producto	Unidad	TT-5'500 E	TT-14'500 H	TT-28'500	TT-29'800 WK
Rango de temperatura	°F	+50°F hasta +104°F	+50°F hasta +104°F	+50°F hasta +104°F	-13°F hasta +77°F
Temperatura ambiente hasta	°F	+113°F	+113°F	+113°F	+113°F
Agente refrigerante		R-134a	R-134a	R-134a	R-404a
Capacidad de calefacción	BTU/hr	17'061	20'473	30'709	-
Contenido del tanque de agua	US gal.	6.6	13.2	39.6	39.6
Capacidad de refrigeración nominal	Rt	1.4	4	8	15.4
Sistema de bomba		E	H	CR5-7	CR5-7
Motor	HP	1	2	1.5	2
Presión de la bomba max.	psi	65	123	73	70
Capacidad de flujo max.	gpm	20	20	38	37
Capacidad de flujo interna max.	gpm				
Compresor	sellado herméticamente				
Condensador enfriado por aire, enfriado por agua					
Enfriado por aire		●	●	●	
Enfriado por agua		-	○	○	●
Volumen de aire	cfm	1'000	1'677	3'355	-
Consumo de energía en modo de calentamiento / enfriamiento	kW	6/4	8/5	11.3/6	-/15
Controlador		MP-888	MP-888	MP-888	MP-888
Sensor de temperatura		Pt-100	Pt-100	Pt-100	Pt-100
Conexiones					
Flujo		3/4" NPT	3/4" NPT	1" NPT	1" NPT
Flujo de retorno		3/4" NPT	3/4" NPT	1" NPT	1" NPT
Relleno de agua automático		3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT
Drenaje			3/8" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT
Entrada de agua fría (sólo en sistemas refrigerados por agua)			3/4" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Salida de agua fría (sólo en sistemas refrigerados por agua)			3/4" NPT	1" NPT	1" NPT
Dimensiones incl. ruedas LxBxH	inch	37.4x14.4x29.1	37.4x26x51.2	43.3x31.1x65.4	43.3x31.1x65.4
Peso en vacío approx.	lbs	254	419	728	882
Color	Gris plateado RAL 7001				

Funcionés					
Medidor de flujo		●	●	●	●
Controlador con interfaz digital		○	○	○	○
Versión sin tanque		-	○	○	-

●	standard	○	optional	-	no disponible
---	----------	---	----------	---	---------------

TT-54'500	TT-108'000	TT-216'000	TT-300'000
+50°F hasta +104°F	+50°F hasta +104°F	+50°F hasta +104°F	+50°F hasta +59°F
+113°F	+113°F	+113°F	-
R-134a	R-134a	R-134a	-
40'946	-	-	-
66	95.1	158.5	-
15.4	30.7	61.4	85.3
CR10-6	CR10-6	CR15-4	CR32-2
3	3	5.4	4
90	87/58	73/51	
66	26/53	53/106	159
	53	132	-
sellado herméticamente			-
●	●	●	●
○	○	○	
4'709	2x4'709	4x4'709	4x4'709
18/14	-/35	-/66	6.8
Mp-888	Mp-888	MP-888	○
Pt-100	Pt-100	Pt-100	Pt-100
1 1/4" NPT	1 1/2" NPT	2" NPT	3" NPT
1 1/2" NPT	2" NPT	2" NPT	3" NPT
3/8" NPT	3/8" NPT	3/8" NPT	-
1" NPT	1" NPT	1" NPT	1" NPT
1" NPT	1" NPT	2" NPT	-
1" NPT	1" NPT	2" NPT	-
53.1x41.3x76.8	78.7x51.2x82.3	131.9x51.2x82.3	131.9x51.2x82.3
1290	2557	4497	3086
Gris plateado RAL 7001			

●	-	-	-
○	○	○	○
○	○	○	-